

Стерилизатор (Автоклав) ВМТ ECOSTERI



Производитель: [ВМТ, Чехия](#)

Все оборудование сертифицировано

Описание

Настольный паровой стерилизатор ECOSTERI – это малогабаритный, изящный, легкий, надежный и всегда готовый к применению автоклав, работа которого основана на воздействии насыщенного водяного пара.

Стерилизатор ECOSTERI позволяет проводить по установленной программе стерилизацию хирургических инструментов и медицинского материала, а также для стерилизации неупакованных материалов, подлежащих стерилизации насыщенным водяным паром при температуре 121°C и 134°C.

Стерилизатор ECOSTERI предназначен для использования в

- кабинетах частных врачей,
- зубоучебных клиниках
- ветеринарных клиник,
- салонах красоты
- парикмахерских

Технические характеристики

Модель	ECOSTERI
Полезный объем, л	6
Внешние размеры (шхвхг), мм	300 x 200 x 520
Внутренние размеры стерилизационной камеры (диам.хг), мм	153 x 365
Количество дистиллированной воды для стерилизации, л	0,6
Потребляемая мощность, ВА	Не более 2000
Электроподключение	230 В, 50 Гц
Вес, кг	16

Основные характеристики

Стерилизатор постоянно готов к работе, не требует подключения к системе распределения пара, воды и сливу. Стерилизационная камера и полки изготовлены из нержавеющей стали. Циклом стерилизации управляет микропроцессор и датчик Pt100. В стерилизационную камеру наливается предписанное количество воды, дверь камеры закрывается, стерилизатор включается и нажимается кнопка выбранной программы. После этого весь процесс стерилизации проходит автоматически. По окончании программы стерилизации на ЖК дисплее появляется сообщение END.

В стандартном исполнении Стерилизатор ECOSTERI обеспечен двумя программами для стерилизации неупакованных инструментов и неупакованных непористых материалов; выбор программ осуществляется нажатием кнопки на сенсорной панели управления.

Изменения программ возможны в специальном сервисном режиме.

Оптимальная конструкция обеспечивает быстрое образование насыщенного водяного пара с температурой стерилизации.

Информация о температуре в стерилизационной камере и времени до окончания цикла стерилизации попеременно выводится на дисплей.

Стерилизатор ECOSTER1 укомплектован автодиагностикой, позволяющей выводить сообщения на дисплей об отказах и неисправностях, и акустической системой сигнализации.

Аксессуары

В число принадлежностей к каждому стерилизатору входят:

- 3 шт. проволочных стерилизационных полок для размещения инструментов и материалов
- один держатель для их перемещения
- один шприц объемом 150 мл.